

## Fratelli Pedrotti mobilās un stacionārās graudu kaltes raksturlielumi

### Basic sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un pozīcijā stāvoklī (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda kW (PTO Zs)	Kaltes tilpums m <sup>3</sup> (tonnas)*	**Kaltēšanas jauda (tonnas/diennaktī)
Basic 35	Nav teleskopisks	4,1	2,05	5,9 (4,6)	2750	9	5,5 (4,2)	18
Basic 50	Nav teleskopisks	5,05	2,5	7,65 (4,95)	2920	13 (35)	8,5 (6,5)	30
Basic 90	Nav teleskopisks	5,95	2,5	7,65 (4,95)	3090	15 (50)	12 (9,2)	56
Basic 100	4,1	6,6	2,5	7,7 (5)	3140	18 (50)	14 (10,6)	70
Basic 120	4,1	7,1	2,5	7,7 (5)	3290	18 (50)	17 (13)	100
Basic 140	Nav teleskopisks	6,55	3	7,75 (5,35)	3800	30 (65)	19 (14,4)	130

### Super sērija

Modelis	Augstums transporta stāvoklī (m)	Augstums darba stāvoklī (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta stāvoklī (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda kW (PTO Zs)	Kaltes ietilpība m <sup>3</sup> (tonnas)*	**Kaltēšanas jauda (tonnas/diennaktī)
Super 100	4,1	6,6	2,5	7,7 (5,05)	3750	23 (65)	14 (10,6)	80
Super 120	4,1	7,1	2,5	7,70 (5,05)	3800	23 (65)	17 (13)	110
Super 160	4,2	7,05	3	7,65 (5,35)	4100	35 (70)	23 (17,5)	130

### Middle rērija

Modelis	Augstums transporta stāvoklī (m)	Augstums darba stāvoklī (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta stāvoklī (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda kW (PTO Zs)	Kaltes ietilpība m <sup>3</sup> (tonnas)*	**Kaltēšanas jauda (tonnas/diennaktī)
MR 160	Nav teleskopisks	4,6	3,2	8,25 (6,25)	3800	35 (80)	22 (16,7)	130
MR 180	Nav teleskopisks	4,85	3,2	8,25 (6,25)	3950	35 (80)	24,5 (18,6)	150
Middle 160	4,65	7,25	3	7,90 (6,6)	4250	30 (70)	23 (17,5)	130
Middle 180	4,65	7,75	3	7,9 (6,6)	4320	35 (75)	26 (20)	150

### Large sērija

Modelis	Augstums transporta stāvoklī (m)	Augstums darba stāvoklī (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta stāvoklī (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda kW (PTO Zs)	Kaltes ietilpība m <sup>3</sup> (tonnas)*	**Kaltēšanas jauda (tonnas/diennaktī)
Large 200	4,85	7,45	3,35	8,20 (6,85)	4690	35 (80)	28 (21,3)	170
Large 240	4,85	7,95	3,35	8,20 (6,85)	4780	35 (80)	34 (25,8)	200
Large 270	Nav teleskopisks	7,95	3,35	7,80 (4,95)	4890	40 (85)	38 (28,9)	220
Large 300	Nav teleskopisks	8,45	3,35	7,80 (5,80)	5000	45 (90)	40 (30,4)	240

### XL sērija

Modelis	Augstums transporta stāvoklī (m)	Augstums darba stāvoklī (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta stāvoklī (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda kW (PTO Zs)	Kaltes ietilpība m <sup>3</sup> (tonnas)*	**Kaltēšanas jauda (tonnas/diennaktī)
XL 330	Nav teleskopisks	7,95	4	9,2 (7,2)	7450	70 (130)	45 (34,2)	260
XL 350	Nav teleskopisks	8,4	4	9,2 (7,2)	7550	70 (130)	50 (38)	280
XLM 350	5,4	8,7	4	9,6 (8,8)	7600	70 (130)	50 (38)	280
XL 400	Nav teleskopisks	8,9	4	9,2 (7,2)	7750	70 (150)	57 (43,3)	320
XL 420	Nav teleskopisks	9,3	4	9,2 (7,2)	7900	70 (150)	60 (45,6)	330
XL 500	Nav teleskopisks	9,8	4,5	9,5 (7,5)	8600	90	75 (57)	400

\*Par aprēķina pamatu ir ņemta kviešu tilpummasa 760 kg/m<sup>3</sup>.

\*\*Kaltēšanas jauda līdz 5% mitruma stundā.