

TURBODAN
graudu kaltes raksturlielumi

| Modelis | TD15 | TD18 | TD25 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Ietilpība (t) | 15 | 18 | 25 |
| Ietilpība (m³) | 20 | 24 | 32 |
| Kurtuves jauda (kW) | 700 | 700 | 1000 |
| Gaisa padeve (m³/h) | 22000 | 25000 | 35000 |
| Kaltēšanas efektivitāte (%/stundā) | 4-5%/stundā | 4-5%/stundā | 4-5%/stundā |
| Dzesēšanas laiks (min) | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Ventilējamās grīdas perforējums (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ģenerators (kW) | 12 | 12 | 20 |
| Pašsvars (kg) | 6800 | 7300 | 11300 |
| Degvielas tvertne (l) | 800 | 800 | 1300 |
| Garums (m) | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| Platums (m) | 2,55 | 2,7 | 3,25 |
| Augstums (m) | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Grīdas garums (m) | 6,5 | 7,27 | 8,62 |
| Produkcijas slāņa augstums (m) | 3,05 | 3,05 | 3,15 |